



- Architettura basata su processori Intel® Celeron Quad Core ed i5 series di ultima generazione
- Design compatto ed elegante per una semplice installazione in qualsiasi ambiente
- Monitor LED 15" tecnologia Multi Touch PCAP
- Accesso immediato alle porte di comunicazione
  - Rimozione del disco facilitata dal nuovo meccanismo a slitta
  - Installazione rapida a parete
- Ideale per la realizzazione di moderne postazione di cassa nei segmenti Retail ed Hospitality

## Caratteristiche



### Nuovo Look. Nuovo Design

- Forma estremamente compatta ed ergonomica
- Stile moderno e contemporaneo



### Efficiente e Potente

- Intel® Celeron® J1900 Quad-Core
- Intel® i5 series 6° generazione



### Monitor Touch screen

- Monitor LED 15" True-Flat
- Tecnologia PCAP Multi Touch



### Installazione

- Installazione rapida sia su banco che a parete VESA standard



### Comunicazione

- Accesso immediato alle porte di comunicazione



### Sistemi Operativi supportati

- Windows 7, Windows 8, Windows 10  
POSReady7, Android 6.0

## Specifiche tecniche serie POS 2200

| Generali                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Processore               | Intel® Celeron® J1900 (2.0GHz) Quad-Core Processore / Tecnologia Fanless<br>Intel® i5 6200U 2.80GHz                                                                                                                                                |
| Chipset                  | J1900 - INTEL® BAY TRAIL<br>6200U - ITE IT 8786                                                                                                                                                                                                    |
| Storage                  | J1900 - SATA 2 (3Gb/s) 2.5" SSD 64GB<br>6200U - SATA 2 (3Gb/s) 2.5" SSD 128GB                                                                                                                                                                      |
| Memoria                  | J1900 - 4GB standard (Max. 8GB)<br>Type: DDR3L 1066 MT/s / Socket 1 x SODIMM<br>6200U - 8GB standard (Max. 16GB)<br>Type: DDR4L 2133 MT/s / Socket 1 x SODIMM                                                                                      |
| Scheda Video             | Intel® HD Graphics integrata                                                                                                                                                                                                                       |
| Scheda Audio             | Realtek ALC662-VD 5.1 CH Audio                                                                                                                                                                                                                     |
| Speaker                  | 6200U - 2x 0.8W                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Monitor</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pannello                 | 15" retroilluminato tecnologia LED                                                                                                                                                                                                                 |
| Risoluzione              | 1024 x 768                                                                                                                                                                                                                                         |
| Luminosità               | 300 cd/mq (typ.)                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Touch Screen</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo                     | Projective Capacitive Touch                                                                                                                                                                                                                        |
| Interfaccia di Controllo | USB                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Porte I/O Esterne</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Video                    | 1x VGA (con alimentazione in uscita)                                                                                                                                                                                                               |
| USB                      | 6x (Rear 2, Back 4/USB 2.0 x 6 Porte)<br>3x (Riservate per Lettore MSR/SCR/I-Button, Touch Controller,Camera), RJ45                                                                                                                                |
| RS232                    | (COM 1 con 5V/12V alimentazione in uscita su pin 9)<br>(COM 2 ~3 RJ-45, Full Signal)<br>5 (COM4 RJ-11, TX/RX 12V in uscita, riservata per CDP)<br>(COM5 riservata per cassetto portasoldi)<br>(COM6 RJ-45, TX/RX, 5V in uscita, riservata per MSR) |
| Ethernet                 | 1x Gigabit Ethernet, RJ-45                                                                                                                                                                                                                         |
| Audio                    | 1x Line-out                                                                                                                                                                                                                                        |
| Power DC-IN              | 1 (connettore 4pin)                                                                                                                                                                                                                                |

## Periferiche Opzionali



Display Cliente  
• VFD (2 Linee x 20 Caratteri)



Secondo Display  
• 9.7", 15" LCD




Lettore  
• MSR, SCR

# axon

AXON (t) è un marchio registrato di AP.esse S.p.A.  
Via Piersanti Mattarella, 32 - 30030 Gardigiano di Scorzè (VE) - Italy  
Tel. 039 041 5830594 - Fax 039 041 5830595  
e-mail: info@axoncomputer.it

|                                       |                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alimentazione</b>                  |                                                                               |
| Alimentatore                          | J1900 - Esterno da 12V, 5A<br>6200U - Esterno da 24V, 2A                      |
| <b>Sistemi Operativi Supportati</b>   |                                                                               |
|                                       | Windows 7, Windows 8, Windows 10,<br>POS Ready, Android 6.0                   |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>        |                                                                               |
| Temperatura di Operatività            | 0° ~ 60°C a 10% ~ 90% humidity                                                |
| Temperatura di stoccaggio             | -20° ~ 80°C a 10% ~ 90% humidity                                              |
| Colori                                | Grigio Antracite                                                              |
| Dimensioni                            | 364 x 333 x 210 (mm) (W x H x D)                                              |
| Peso Netto                            | 5,3 Kg                                                                        |
| Dimensioni imballo                    | 500 x 470 x 300 (mm) (W x H x D)                                              |
| Peso con imballo ed accessori         | 8kg                                                                           |
| Certificazioni                        | CE, FCC, FC, CB, CCC                                                          |
| <b>Opzioni</b>                        |                                                                               |
| Storage                               | 2.5 pollici SSD 128GB, SSD250GB<br>2.5 pollici HDD 500GB, HDD 1TB             |
| I/O Espansioni                        | 1 x COM5 (RJ-45)<br>1 x Cassetto Portasoldi (RJ-11)                           |
| Customer Display (CDP)                | VFD (20 caratteri x 2 linee)                                                  |
| 2nd Display                           | 9.7" 2nd LCD (1024 x 768 risoluzione)<br>15" 2nd LCD (1024 x 768 risoluzione) |
| Lettore Magnetico                     | MSR: Comply with ISO 7811,<br>Supporta 1 & 2 & 3 traccie                      |
| Lettore Smart Card                    | SCR: EMV level 1, 2                                                           |
| Dallas                                | Dallas I-button Lettore                                                       |
| Camera                                | 5M USB Interface (Internal)                                                   |
| VESA Kit                              | VESA-Compatibile (75x75mm, 100x100mm)                                         |
| Adattatore/Convertitore Porta Seriale | RJ-45 to D-sub 9pin                                                           |

## Dimensioni



All specifications may change without prior notice  
Trademarks are property of their respective owners  
AP.esse shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained here in  
<http://www.axoncomputer.it>